

Introducción a los comandos

Formato de los comandos

[crayon-6a9d4ee464eef880499835/]

Completado automático

[crayon-6a9d4ee464ef5157529234/]

Ejemplo de utilización

Escribir la letra «e»y listar los comandos que empiezan por dicha letra haciendo uso de el completado automático TAB

[crayon-6a9d4ee464ef7829038113/]



Historial de comandos

[crayon-6a9d4ee464ef9799124084/]

Ejemplo de utilización

Mostrar el historial de los comandos que se han ejecutado en la shell

[crayon-6a9d4ee464efa847700898/]

Ayuda

[crayon-6a9d4ee464efc332722618/]

Ejemplo de utilización

Mostrar la ayuda sobre el comando ps

[crayon-6a9d4ee464efd845644398/]

Listado de comandos

Dentro de la shell pulsar la tecla tabulador y aparece la posibilidad de listar todos los comandos que hay.

Alias

[crayon-6a9d4ee464eff100353840/]

Ejemplo de utilización

Listar procesos mediante alias

[crayon-6a9d4ee464f00633668537/]

```
lamac — bash — 80x24
bash-3.2$ alias procesos=ps
bash-3.2$ procesos
  PID TTY          TIME CMD
 54478 ttys000      0:00.06 -zsh
 54626 ttys000      0:00.37 bash
 81483 ttys000      0:00.03 man ps
 81484 ttys000      0:00.00 sh -c (cd "/usr/share/man" && /usr/bin/tbl '/usr/share
 81485 ttys000      0:00.00 sh -c (cd "/usr/share/man" && /usr/bin/tbl '/usr/share
 81488 ttys000      0:00.00 sh -c (cd "/usr/share/man" && /usr/bin/tbl '/usr/share
 81489 ttys000      0:00.01 /usr/bin/less -is
bash-3.2$
```

Listar archivos

[crayon-6a9d4ee464f02558168526/]

Ejemplo de utilización

Obtener los directorios, los subdirectorios y la raíz

[crayon-6a9d4ee464f03243652914/]

Tubería

[crayon-6a9d4ee464f05780187366/]

Ejemplo de utilización

Ordenar los procesos por PID utilizando la tubería

[crayon-6a9d4ee464f06511246741/]

Redirecciones

[crayon-6a9d4ee464f08280636723/]

Ejemplo de utilización

Almacenar la ejecución del cmdlet listado de procesos en un fichero utilizando redirección de salida

[crayon-6a9d4ee464f09091061641/]

Almacenar la ejecución del cmdlet listado de procesos en un fichero utilizando redirección de salida añadiendo la hora a la que se ejecuta el cmdlet

[crayon-6a9d4ee464f0b485348484/]

Ordenar

[crayon-6a9d4ee464f0c467083445/]

Ejemplo de utilización

Ordenar procesos por PID

[crayon-6a9d4ee464f0e600176967/]

Filtrar

[crayon-6a9d4ee464f0f530000260/]

Ejemplo de utilización

Filtrar los procesos cuyo nombre sea «bash»

[crayon-6a9d4ee464f11882488114/]