

Utilizar sesiones de las aplicaciones web en PowerShell

Código en PHP que crea una sesión (primero.php)

[crayon-6a9d60273f887808546809/]

Código en PHP que pregunta por una sesión iniciada anteriormente (segundo.php)

[crayon-6a9d60273f88d680580938/]

Código en PHP que cierra una sesión iniciada anteriormente (tercero.php)

[crayon-6a9d60273f890747047701/]

Código en PowerShell que muestra cómo se manejan las sesiones (crear, utilizar y cerrar)

[crayon-6a9d60273f891368393916/]

```
Windows PowerShell ISE
Archivo Editar Ver Herramientas Depurar Complementos Ayuda

Sin título1.ps1* X
1 (Invoke-WebRequest http://localhost:88/primer.php -SessionVariable session).content
2
3 (Invoke-WebRequest http://localhost:88/segundo.php -WebSession $session).content
4
5 (Invoke-WebRequest http://localhost:88/tercero.php -WebSession $session).content

PS C:\Users\juan> (Invoke-WebRequest http://localhost:88/primer.php -SessionVariable session).content
Sesión iniciada y establecido nombre de usuario!<br /><a href="segundo.php">Segundo!</a>

PS C:\Users\juan> (Invoke-WebRequest http://localhost:88/segundo.php -WebSession $session).content
Nombre de usuario: Peter

PS C:\Users\juan> (Invoke-WebRequest http://localhost:88/tercero.php -WebSession $session).content

PS C:\Users\juan> (Invoke-WebRequest http://localhost:88/segundo.php -WebSession $session).content
<br />
<b>Warning</b>: Undefined array key "usuario" in <b>C:\xampp\htdocs\segundo.php</b> on line <b>5</b><br />
Nombre de usuario:

PS C:\Users\juan>
```

Completado | Lin. 5 Col. 76 | 175 %