

Petición GET desde Python

Primero, necesitamos instalar la biblioteca requests en Python, lo que puedes hacer utilizando el siguiente comando en tu consola o terminal:

```
[crayon-6a9d5f5c050c8554419986/]
```

Una vez instalado, podemos utilizar `requests.get()` para hacer una solicitud GET a una URL determinada. Aquí te muestro un ejemplo:

```
[crayon-6a9d5f5c050cf980224612/]
```

En este ejemplo, hacemos una solicitud GET a la URL «<https://www.google.com>» utilizando `requests.get()`. Después, imprimimos el código de estado de la respuesta (`response.status_code`), las cabeceras de la respuesta (`response.headers`), el contenido de la respuesta en formato de bytes (`response.content`) y el contenido de la respuesta en formato de texto (`response.text`).

Por supuesto, puedes reemplazar la URL por la que necesites hacer la solicitud GET. Además, puedes agregar parámetros a la solicitud GET utilizando el argumento `params` de `requests.get()`. Por ejemplo:

```
[crayon-6a9d5f5c050d2963215256/]
```

En este ejemplo, agregamos el parámetro `q` con valor «python» a la solicitud GET a la URL «<https://www.google.com/search>». Después, imprimimos la URL completa de la solicitud (`response.url`) y el contenido de la respuesta en formato de texto (`response.text`).

```
lamac@lamacs-MacBook-Air-2 ~ % python3.10 get.py
https://consent.google.com/ml?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3Dpython&gl=ES&m=0&pc=srp&uxe=none&hl=es&src=1
<!DOCTYPE html><html lang="es" dir="ltr"><head><style nonce="TP94jVLnUdGNrvrDsdzMgA">
a, a:link, a:visited, a:active, a:hover {
  color: #1a73e8;
  text-decoration: none;
}
body {
  font-family: Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;
  text-align: center;
  -ms-text-size-adjust: 100%;
  -moz-text-size-adjust: 100%;
  -webkit-text-size-adjust: 100%;
}
.box {
  border: 1px solid #dadce0;
  box-sizing: border-box;
  border-radius: 8px;
  margin: 24px auto 5px auto;
  max-width: 800px;
  padding: 24px;
}
h1 {
  color: #2c2c2c;
```