

Ejecutar un script en PowerShell que está en un fichero MD en Github

[crayon-6a9d57a4d844c809684497/]

Resultado



Script en Github

```
$longitud=20
$procesar="En cierto lugar de mi casa"

if($procesar.Length -gt $longitud)
{
    $procesar.Substring(0,$longitud) + '...'
}
else
{
    $procesar
}
```

Código con DevTools de Google Chrome

DevTools - github.com/jesusninoc/scripting-and-security-1/blob/master/ASCII%20code%20to%20MD5.md

Elements Audits Performance Sources Network Memory Console Application

```

::before
▶ <h1>...</h1>
▶ <h2>...</h2>
▶ <h3>...</h3>
...
▼ <div class="highlight highlight-source-powershell"> == $0
  ▼ <pre>
    <span class="pl-k">$</span>
    <span class="pl-smi">longitud</span>
    <span class="pl-k">=</span>
    <span class="pl-cl">20</span>
    <span class="pl-k">$</span>
    <span class="pl-smi">procesar</span>
    <span class="pl-k">=</span>
    "'En cierto lugar de mi casa'

    "
    <span class="pl-k">if</span>
    "("
    <span class="pl-k">$</span>
    <span class="pl-smi">procesar</span>
    <span class="pl-en">.</span>Length</span>
    <span class="pl-k">-gt</span>
    <span class="pl-k">$</span>
    <span class="pl-smi">longitud</span>
    ")"
    {
    "
    <span class="pl-k">$</span>

```

Styles

```

:highlight .cls
element.s
tyle {
}

code.scss...
.markdown-
body
.highlight
{
  margin-
  bottom:
  16px;
}

markdown-...
.markdown-
body>*:las
t-child {
  margin-
  bottom:
  0;
  !impor
}

base.scss...
* {
  box-
  sizing;
  border

```

#js-repo-pjax-container div div div #readme article div.highlight.highlight-source-powershell pre