

HEAD method with PowerShell

Las cabeceras (en inglés *headers*) HTTP permiten al cliente y al servidor enviar información adicional junto a una petición o respuesta. Una cabecera de petición esta compuesta por su nombre (no sensible a las mayúsculas) seguido de dos puntos ':', y a continuación su valor (sin saltos de línea).

Las Cabeceras pueden ser agrupadas de acuerdo a sus contextos:

- Cabecera general: Cabeceras que se aplican tanto a las peticiones como a las respuestas, pero sin relación con los datos que finalmente se transmiten en el cuerpo.
- Cabecera de consulta: Cabeceras que contienen más información sobre el contenido que va a obtenerse o sobre el cliente.
- Cabecera de respuesta: Cabeceras que contienen más información sobre el contenido, como su origen o el servidor (nombre, versión, etc.).
- Cabecera de entidad: Cabeceras que contienen más información sobre el cuerpo de la entidad, como el tamaño del contenido o su tipo MIME.

[crayon-6a9dca15479f0321724215/]

Windows PowerShell ISE

Archivo Editar Ver Herramientas Depurar Complementos Ayuda

Sin título1.ps1 X

```
1 #The HEAD method is identical to the GET method except that the server must not return a message-body in the response.
2 (Invoke-WebRequest -Uri 'http://jesusninoc.com' -Method Head).RawContent
```

PS C:\Users\juan> (Invoke-WebRequest -Uri 'http://jesusninoc.com' -Method Head).RawContent

HTTP/1.1 200 OK
Link: <https://www.jesusninoc.com/wp-json/>; rel="https://api.w.org/",<https://w
p.me/4x5z8>; rel=shortlink
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Permitted-Cross-Domain-Policies: master-only
X-Content-Security-Policy: allow 'self';
Vary: Accept-Encoding
X-IPLB-Instance: 9384
Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Date: Sat, 08 Jul 2017 08:43:17 GMT
Set-Cookie: SERVERID31394=2320186|WMCbK|WMCbJ; path=/
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/7.0.17

PS C:\Users\juan>

Lín. 1 Col. 1 100 %