

Github para torpes

Comando	Descripción y ejemplo
<code>git clone <URL_del_repositorio></code>	Clona un repositorio remoto en tu máquina local.
	Ejemplo: <code>git clone https://github.com/tu_usuario/tu_repositorio.git</code>
<code>git add <nombre_del_archivo></code>	Agrega archivos específicos a la zona de preparación para su confirmación.
	Ejemplo: <code>git add archivo.txt</code>
<code>git commit -m "Mensaje de confirmación"</code>	Confirma los cambios con un mensaje descriptivo.
	Ejemplo: <code>git commit -m "Añadida nueva función de análisis de contratos"</code>
<code>git push</code>	Sube tus cambios confirmados al repositorio remoto en GitHub.
	Ejemplo: <code>git push origin nombre_de_la_rama</code>
<code>git pull</code>	Actualiza tu repositorio local con los cambios más recientes del remoto.
	Ejemplo: <code>git pull origin nombre_de_la_rama</code>
<code>git branch</code>	Muestra una lista de ramas locales en tu repositorio.
	Ejemplo: <code>git branch</code>
<code>git branch <nombre_de_la_rama></code>	Crea una nueva rama para trabajar en características o problemas específicos.
	Ejemplo: <code>git branch nueva_caracteristica</code>
<code>git checkout <nombre_de_la_rama></code>	Cambia entre ramas en tu repositorio local.
	Ejemplo: <code>git checkout nueva_caracteristica</code>
<code>git merge <nombre_de_la_rama></code>	Fusiona los cambios de una rama en otra, por ejemplo, para incorporar nuevas características.
	Ejemplo: <code>git merge nueva_caracteristica</code>
<code>git log</code>	Muestra el historial de confirmaciones en el repositorio.

Comando	Descripción y ejemplo
	Ejemplo: git log
git status	Muestra el estado actual de los archivos en tu repositorio.
	Ejemplo: git status
git diff <nombre_del_archivo>	Muestra las diferencias entre el archivo actual y la versión anterior.
	Ejemplo: git diff archivo.txt
git remote -v	Muestra los repositorios remotos configurados.
	Ejemplo: git remote -v
git rm <nombre_del_archivo>	Elimina un archivo del repositorio y de la zona de preparación.
	Ejemplo: git rm archivo.txt
git reset <nombre_del_archivo>	Quita un archivo de la zona de preparación si fue agregado accidentalmente.
	Ejemplo: git reset archivo.txt