

Realizar conexiones TCP/UDP con Powershell

TCP (Transmission Control Protocol)

- [TCP connect](#)
- [Comprobar si un puerto TCP está abierto](#)
- [Recorrer un rango de direcciones IP y comprobar si un puerto está abierto](#)
- [Server and client \(Sockets TCP\)](#)
- [Server and client \(Sockets TCP and IPv6\)](#)
- [Send time between server and clients \(Sockets TCP\)](#)
- [Send the cursor's position between client and server \(Sockets TCP\)](#)
- [Transfer content file between server and client \(Sockets TCP\)](#)
- [Capture a single image from a webcam and transfer image between server and client \(Sockets TCP\)](#)
- [Transfer keylogger log file between server and client \(Sockets TCP\)](#)
- [Transfer screenshot between server and client \(Sockets TCP\)](#)
- [Transfer image between server and client \(Sockets TCP\)](#)
- [Transfer images between server and client \(Sockets TCP\)](#)

UDP (User Datagram Protocol)

- [Wake On LAN](#)
- [Arrancar varios ordenadores utilizando Wake On LAN](#)
- [Comprobar si un puerto UDP está abierto \(utilizando excepciones\)](#)
- [Server and client \(Sockets UDP\)](#)
- [Send time between server and clients \(Sockets UDP\)](#)
- [Send the cursor's position between client and server](#)

(Sockets UDP)

- Enviar un mensaje entre dos equipos utilizando sockets UDP (el mensaje se envía en modo texto y el servidor lo reproduce mediante la voz del Sistema Operativo)
- Ejecutar un cmdlet remotamente en un equipo utilizando sockets UDP
- Check if a text has been modified during transmission (using MD5)
- UDP system access
- Almacenar la información enviada entre un cliente y un servidor en una base de datos MySQL con PowerShell