

Ejemplos de uso de Start-BitsTransfer

En PowerShell, Start-BitsTransfer es un cmdlet que se utiliza para iniciar la transferencia de archivos utilizando Background Intelligent Transfer Service (BITS). Aquí tienes algunos ejemplos de cómo puedes usar Start-BitsTransfer:

Ejemplo 1: Transferencia de un archivo desde una URL a una carpeta local

```
Start-BitsTransfer -Source 'https://example.com/archivo.zip' -  
Destination 'C:\Ruta\Local\archivo.zip'
```

Este ejemplo descarga el archivo desde la URL especificada y lo guarda en la ruta local especificada.

Ejemplo 2: Transferencia con un nombre de archivo diferente

```
Start-BitsTransfer -Source  
'https://example.com/archivo_remoto.txt' -Destination  
'C:\Ruta\Local\archivo_local.txt'
```

Este ejemplo descarga el archivo desde la URL y lo guarda localmente con un nombre de archivo diferente.

Ejemplo 3: Mostrar información detallada durante la transferencia

```
Start-BitsTransfer -Source  
'https://example.com/grandes_archivos/*' -Destination  
'C:\Ruta\Local\' -TransferType Download -Asynchronous -  
Priority High -DisplayName 'Transferencia de archivos grandes'
```

Este ejemplo inicia una transferencia asíncrona con alta

prioridad y muestra información detallada sobre la transferencia, incluyendo el nombre de visualización.