

Script para generar diccionarios para realizar fuerza bruta para SHA1 con PowerShell

Palabras que hay en un diccionario

```
[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web")
```

```
gc .\diccionario.txt | %{  
$_+", "+([System.Web.Security.FormsAuthentication]::HashPasswordForStoringInConfigFile($_, "SHA1")) | Out-File -Append  
diccionariofuerza.txt  
}
```

Letras minúsculas a SHA1

```
[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web")  
#Listar letras de la a a la z  
[Char]'a'..[Char]'z' | %{  
[Char]$_+", "+([System.Web.Security.FormsAuthentication]::HashPasswordForStoringInConfigFile([Char]$_, "SHA1")) | Out-File -  
Append diccionariofuerza.txt  
}
```

Letras mayúsculas a SHA1

```
[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web")  
#Listar letras de la A a la Z  
[Char]'A'..[Char]'Z' | %{  
[Char]$_+", "+([System.Web.Security.FormsAuthentication]::HashPasswordForStoringInConfigFile([Char]$_, "SHA1")) | Out-File -  
Append diccionariofuerza.txt  
}
```